



Discomatic Mambo

Il meglio supera sé stesso

wetrok[®]

Discomatic Mambo

Made in Switzerland

1720 m² Resa superfici teorica

43 cm Pista di lavoro effettiva

36 l Serbatoio acqua pulita / sporca

3,6 h Durata della batteria in modalità Eco

La Discomatic Mambo di Wetrok combina un'eccezionale efficacia di pulizia e una durata stupefacente di un'agilità totale e una sorprendente facilità d'uso. L'impiego di componenti di alta qualità e l'attenzione a dettagli concepiti con la massima cura contribuiscono a ridurre i costi di esercizio e ad aumentare l'efficienza. Tutto ciò consente inoltre di pulire nel rispetto dell'ambiente con risultati eccezionali: l'ideale per ottenere una maggiore efficienza in termini economici per m² sulle superfici di dimensioni da piccole a medie.



Qualità di pulizia con alte prestazioni



Maneggevole e compatta per ogni operazione di pulizia



Durevole grazie alla costruzione robusta e all'utilizzo di tecnologie affidabili



Assistenza senza problemi e utilizzo semplificato



Power Whirl
Un'innovazione brevettata per la massima efficienza di aspirazione



Batteria al litio ferro-fosfato
Per prestazioni elevate costanti nel tempo



Sistema di dosaggio automatico
Per un utilizzo dei prodotti chimici preciso e in funzione delle esigenze



Quick Refill
Rifornimento d'acqua in minor tempo con protezione antiribocco



Alte prestazioni in termini di pulizia grazie al sistema con spazzole a disco

Le due spazzole a disco garantiscono una pressione particolarmente elevata e risultati di pulizia brillanti. Inoltre, la combinazione con la nostra batteria al litio ferro-fosfato assicura una durata di utilizzo elevata.



Guida senza fatica con Self-Drive

Supportato dal nostro sistema con spazzole a disco, il potente Self-Drive rende più semplice e comodo l'avanzamento. Ciò consente di condurre la macchina in modo facile e preciso, mantenendola sempre sul percorso giusto.



Funzionamento intuitivo

Dall'attivazione delle spazzole e dell'aspirazione fino alla regolazione della quantità di acqua: con solo quattro pulsanti, l'utilizzo della macchina risulta estremamente semplice e sicuro.



Ergonomica e maneggevole

Il timone regolabile può essere adattato, anche con la macchina in funzione, alla statura dell'operatore e alle diverse situazioni. Le manovre in spazi ristretti e negli angoli non rappresentano un problema, e la macchina può essere trasportata e riposta con un ingombro in termini di spazio sorprendentemente ridotto.



Semplicità di trasporto grazie alla ruota di supporto

Una volta completata l'operazione di pulizia, interviene automaticamente una ruota di supporto che solleva il blocco spazzole. In questo modo è possibile muoverla con la massima facilità da un luogo di utilizzo all'altro.



Pulizia straordinariamente silenziosa

La costante riduzione del rumore a 60 db(A) grazie al motore di aspirazione insonorizzato consente di pulire in modo efficiente le aree altamente frequentate e sensibili al rumore senza ridurre le prestazioni.



Filtro HEPA per il massimo standard igienico

Il filtro HEPA filtra l'aria di scarico in uscita riducendo sensibilmente la conseguente diffusione di germi. Ciò garantisce, soprattutto nelle aree sensibili, un vantaggio in termini di igiene e sicurezza, inoltre è molto semplice da sostituire.



Utilizzo semplificato

Le gomme tergi pavimento montate su unità d'aspirazione a innesto magnetico (sistema brevettato) possono essere sostituite senza attrezzi. Il serbatoio dell'acqua può essere riempito in modo automatico e risparmiando tempo grazie a Quick-Refill e alla protezione antiribocco. Un serbatoio ben accessibile consente una pulizia semplice e rapida.

Discomatic Mambo: per la pulizia efficiente e accurata delle superfici da piccole a medie di strutture di cura, edifici industriali, aeroporti, scuole, ristoranti, negozi, edifici amministrativi ecc.



© Copyright by Wetrok AG, 05/2024

Dati tecnici

Modello

Numero articolo

Standard

Mambo

50430

Mambo Dosing

50431

Pro

Mambo

50440

Mambo Dosing

50441

Equipaggiamento di base

Batteria al litio-ferro fosfato

25,6 V/34,2 Ah

25,6 V/49,4 Ah

Caricabatteria interno

●

●

●

●

Bocchetta di aspirazione completa

●

●

●

●

Labbro di tenuta anteriore NR

●

●

●

●

Labbro di lavoro posteriore NR

●

●

●

●

Dotazione speciale

Sistema filtro HEPA

●

●

●

●

Sistema Quick Refill

–

●

●

●

Sistema di dosaggio completo

–

●

–

●

Dati tecnici

Resa superfici teor.

1720 m²/h

1720 m²/h

Altezza totale

113 cm

113 cm

Lunghezza totale

102 cm

102 cm

Larghezza totale

60,5 cm

60,5 cm

Vuoto

90 mbar

90 mbar

Volume di mandata aria

15 l/s

15 l/s

Potenza turbina di aspirazione

300 W

300 W

Larghezza effettiva

43 cm

43 cm

Regime delle spazzole

200/min.

200/min.

Potenza motore spazzola

2 × 100 W

2 × 100 W

Larghezza di aspirazione

56 cm

56 cm

Altezza di lavoro

73 cm

73 cm

Serbatoio dell'acqua pulita

36 l

36 l

Serbatoio dell'acqua sporca

36 l

36 l

Tipo di trasmissione

Self-Drive

Self-Drive

Livello di rumorosità

60 / 59 dB(A) (Eco)

60 / 59 dB(A) (Eco)

Numero di spazzole

2 pz.

2 pz.

Pressione della spazzola

31,5 kg / 0,62 N/cm²

31,5 kg / 0,62 N/cm²

Peso (batterie incl.)

60,5 kg

63,1 kg

Peso (senza batteria)

52,8 kg

52,8 kg

Dosaggio

0,5 – 4,5 %

0,5 – 4,5 %

Durata di utilizzo batteria in modalità Eco

fino a 2,5 h

fino a 3,6 h



Per maggiori informazioni

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

